

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

500 萬有聲豆干型 POE 網路攝影機

- 支援 48V 標準 POE 供電功能
- 內建麥克風, 可收聲音, 有聲機種
- 1/3" CMOS 500 萬畫素豆干型彩色攝影機
- 金屬外殼支架散熱快穩定性佳
- 採用 H. 265/H. 264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建 WDR 寬動態處理器最高可達 80dB
- 支援瀏覽器及 CMS 中控軟體方便管理
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援 NVR 網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能, 支援 2D 及 3D 降噪功能
- 內建百萬畫素鏡頭



料號	MIN-N5253
影像感應器	1 / 3" 500 萬 CMOS Sensor
解析度	2880(H) x 1616(V)
最低照度	彩色 0.01 Lux@F1.2 AGC ON
照明	無
訊噪比	大於 50dB (AGC OFF)
WDR 寬動態	DWDR 數位寬動態範圍大於 80dB
曝光模式	自動曝光、背光補償
網路埠	RJ45 10/100M 網路埠
聲音	內建麥克風
影像編碼格式	H.264/H.265
主碼流	2880x1616@30fps; 2560x1440@30fps 2304x1296@30fps; 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps
次碼流	704x576@30fps; 800x448@30fps; 640x480@30fps; 640x360@30fps; 352x288@30fps
壓縮碼率	128Kbps ~ 8192bps CBR/VBR 可調
網路協定	TCP/IP, PTP, NTP, DHCP, UDP, RTSP, HTTP, ONVIF
ONVIF	支援標準 ONVIF
防水等級	無
POE	支援標準 POE, IEEE 802.3af
工作溫度	-10°C 至 40°C
工作濕度	0%至 95%相對濕度
使用電源	DC 12V 1A
工作電流	130mA @ DC 12V
耗消功率	最大 1.6W
防水	無
外殼材質	金屬
尺寸	40mm x 40mm x 35 mm (不含支架)
重量	120g